Casos de uso de la interfaz de línea de comandos de AnyDesk: Automatiza y mejora tu experiencia con AnyDesk

TABLA DE CONTENIDO

Implementación automática de AnyDesk

Desinstalación de AnyDesk

Conexión a través de la interfaz de línea de comandos

Modificación de accesos directos de AnyDesk

Casos de uso de la interfaz de línea de comandos de AnyDesk

La interfaz de línea de comandos de AnyDesk ofrece una serie de funciones que pueden ayudar a automatizar varios procesos relacionados con el uso de nuestra plataforma. A continuación, te presentamos algunos ejemplos de cómo puedes utilizarla.

Implementación automática de AnyDesk

Gracias a los comandos de la línea de comandos, es posible utilizar herramientas de administración y despliegue de software para implementar y configurar AnyDesk en múltiples dispositivos sin necesidad de realizar intervenciones manuales en cada uno de ellos.

Para este caso, recomendamos proporcionar un paquete de instalación MSI, así como versiones preconfiguradas de los módulos de servicio y cliente en los archivos .exe y .msi. Estos pueden ser distribuidos fácilmente y personalizados aún más a través del generador de clientes personalizados en my.anydesk.com.

Estos son algunos de los tipos de módulos estándar disponibles:

- Módulo EXE por defecto: Versión EXE del cliente de AnyDesk que permite iniciar y recibir conexiones.
- Módulo de cliente EXE: Versión EXE de un cliente que solamente puede recibir conexiones.
- Módulo de servicio EXE: Versión EXE de un cliente que solamente puede iniciar conexiones.

Estos módulos pueden ser implementados automáticamente utilizando scripts y los comandos detallados en la sección Comandos de instalación, o a través de otras herramientas de despliegue.

Aquí tienes un ejemplo de un archivo de lotes que instala AnyDesk, registra una clave de licencia y establece una contraseña:

@echo off
AnyDesk.exe –install “C:\Instalacion\AnyDesk\Aqui” –start-with-win –silent –create-shortcuts –create-desktop-icon
echo clave_de_licenciaABC | “C:\Instalacion\AnyDesk\Aqui\AnyDesk.exe” –register-licence
echo contraseña123 | “C:\Instalacion\AnyDesk\Aqui\AnyDesk.exe” –set-password

Desinstalación de AnyDesk

Si ya no necesitas AnyDesk en algunos de tus dispositivos, puedes desinstalarlo utilizando el desinstalador del sistema operativo o, alternativamente, a través de la interfaz de línea de comandos.

Esto se puede lograr utilizando los comandos ***--remove*** o ***--uninstall***, como se describe en la sección Comandos de instalación.

El comando ***--uninstall*** iniciará el proceso de desinstalación del cliente de AnyDesk, mostrando una interfaz gráfica que guiará al usuario a través del proceso.

Si prefieres llevar a cabo la desinstalación únicamente a través de un script o mediante una herramienta de administración, deberás utilizar el parámetro ***--remove***. Además, si deseas que la desinstalación sea completamente silenciosa, puedes agregar el parámetro ***--silent*** para evitar la aparición de mensajes de error durante el proceso.

Aquí tienes un ejemplo de desinstalación silenciosa sin intervención adicional del usuario:

anydesk.exe –silent –remove

Es importante tener en cuenta que ***--remove*** solo desinstalará la aplicación AnyDesk del sistema operativo Windows, pero no eliminará los archivos remanentes. Estos archivos, ubicados en los siguientes directorios por defecto, deberán eliminarse manualmente o mediante un script:

C:\Archivos de programa (x86)\AnyDesk
%appdata% \AnyDesk
%programdata% \AnyDesk

Conexión a través de la interfaz de línea de comandos

Si deseas utilizar AnyDesk en combinación con otro software ya existente, puedes establecer una conexión utilizando la interfaz de línea de comandos y los comandos y parámetros descritos en la sección Comandos de conexión.

Esta funcionalidad puede ser una herramienta útil para integrar AnyDesk en tus procesos y mejorar la eficiencia de tu trabajo.

Modificación de accesos directos de AnyDesk

Los parámetros mencionados en la sección Comandos de conexión también pueden utilizarse para modificar los accesos directos que se han creado en el escritorio a través de AnyDesk.

Esto se logra agregando un parámetro al campo “Objetivo” en las “Propiedades” del acceso directo del escritorio. Por ejemplo:

“C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe” 123456789 –plain